FOG 60

Мин. заказ 5шт

NEW

Фильтр входа воды сер., со стальн.ручкой INOX AISI 304 80микрон (серийно на мод. 0,5 и 2л/мин)

Простой и универсальный

Это **простое** и **универсальное** решение для охлаждения, создания сценографических эффектов, удаления пыли и неприятных запахов на небольших и средних площадях. Разнообразие **принадлежностей** и типов линий, которые могут с ними **сочетаться** для применения в разных областях.

Осевой двухпоршневый насос

Код	Модель	* № форс. 50Гц	60Гц	Давление	Расход 50Гц	60Гц	Мощность	Вес
ZX.F60-05	FOG 60-05	10	-	60бар	0,5л/мин	-	125Вт (1x230В-50Гц)	15кг
ZX.F60-1	FOG 60-1	21	-	60бар	1л/мин	-	200Вт (1x230В-50Гц)	15кг

Осевая мотопомпа с двумя керамическими поршнями, *торцевая часть из никелированной латуни, встроенный байпасный клапан, электродвигатель 1350об/мин.*

Осевой трехпоршневый насос

Код	Модель	* № форс. 50Гц	60Гц	Давление	Расход 50Гц	60Гц	Мощность	Вес
ZX.F60-2	FOG 60-2	43	51	60бар	2л/мин	2,4л/мин	720Вт (1x230В-50/60Гц)	29,5кг
ZX.F60-4	FOG 60-4	85	102	60бар	4л/мин	4,8л/мин	950Вт (1x230В-50/60Гц)	29,5кг
ZX.F60-6	FOG 60-6	128	153	60бар	6л/мин	7,2л/мин	1180Вт (1x230В-50/60Гц)	29,5кг

Осевая мотопомпа с 3 поршнями из стали с керам. покрытием, *торц. часть из латуни, встроенный байпасный клапан, электродвигатель 1450об/мин.*

** Максимальное число форсунок рассчитывается, используя форсунку IT.154C с коэф. расхода 020 (0,047л/мин.) при 60бар*

Дист. управление стр. 398

Рекоменд. фильтры стр. 395

NEW Ремкомплекты

ZX.KM-EC	**Комплект техобслуживания** осевого насоса 2 поршня, состоящий из: комплекта прокладок воды, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня
ZX.KM-AX	**Комплект техобслуживания** осевого насоса 3 поршня, состоящий из: комплекта прокладок воды, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня

Технические характеристики

- **Рама** из окрашенной стали
- **Электроклапан н.д. воды на входе** 230В-50Гц
- **Электроклапан в.д.** 230В – 50Гц для сброса давления магистрали. (Активируется только при включении пульта дистанционного управления)
- **Реле давления н.д.** на случай нехватки воды
- **Электрощит** укомпл.: темп. выключателем ON/OFF, электронной платой управ. системой против падения капель
- **Вход Slip-Lock** ø9,6мм
- **Выход Slip-Lock** ø6,35мм (для верс. 0,5, 1 и 2л/мин)
- **Выход Slip-Lock** ø9,6мм (для верс. 4 и 6л/мин)
- **Размеры Д x Ш x В:** 600 x 300 x 300мм

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.