IDROTECH | IDROBASE PASSION FOR WATER

MADE IN ITALY CE

FOG 70 Aperto

Модуль fog 70бар проф. от 13 до 560 форсунок 3x400В-50Гц50Hz

Полный модуль

Это высококачественное и полное решение для **охлаждения**, увлажнения, создания сценографических эффектов, удаления пыли и неприятных запахов на небольших и средних площадях. **Простой** дизайн и выгодная цена.

Деталь головки насоса и индикатора давления

Деталь электроклапана разгрузки и байпасного клапана

Панель управления и выход дистанционного управления для внешних устройств (например гигростат, термостат и т.д.)

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

Тех.параметры

	Код	Модель	* № форс.	Давление	Расход	Мощность	Вес
A	ZX.F70AP01	FOG 70 APERTO-1	13	70бар	1л/мин	2л.с. (3x400В-50Гц)	35кг
	ZX.F70AP02	FOG 70 APERTO-2	27	70бар	2л/мин	2л.с. (3x400В-50Гц)	35кг
	ZX.F70AP04	FOG 70 APERTO-4	53	70бар	4л/мин	2л.с. (3x400В-50Гц)	35кг
	ZX.F70AP65	FOG 70 APERTO-6,5	87	70бар	6,5л/мин	2л.с. (3x400В-50Гц)	35кг
B	ZX.F70AP08	FOG 70 APERTO-8	107	70бар	8л/мин	2л.с. (3x400В-50Гц)	35кг
	ZX.F70AP11	FOG 70 APERTO-11	147	70бар	11л/мин	2л.с. (3x400В-50Гц)	35кг
	ZX.F70AP13	FOG 70 APERTO-13	173	70бар	13л/мин	3л.с. (3x400В-50Гц)	38,3кг
	ZX.F70AP15	FOG 70 APERTO-15	200	70бар	15л/мин	3л.с. (3x400В-50Гц)	39кг
	ZX.F70AP18	FOG 70 APERTO-18	240	70бар	18л/мин	4л.с. (3x400В-50Гц)	40кг
	ZX.F70AP21	FOG 70 APERTO-21	280	70бар	21л/мин	4л.с. (3x400В-50Гц)	40кг
C	ZX.F70AP26	FOG 70 APERTO-26	347	70бар	26л/мин	5,5л.с. (3x400В-50Гц)	43кг
	ZX.F70AP33	FOG 70 APERTO-33	440	70бар	33л/мин	8,5л.с. (3x400В-50Гц)	58кг
	ZX.F70AP42	FOG 70 APERTO-42	560	70бар	42л/мин	8,5л.с. (3x400В-50Гц)	58кг

** Максимальное число форсунок рассчитывается, используя форсунку IT.204C с коэф. расхода 020 (0,075л/мин.) при 70бар*

NEW Рекоменд. принадлежности

A

ZX.0301-RC — **Комплект входа воды 5" со стабилизатором давления,** опорным кронштейном, картриджем с намотанной нитью 5 микрон, соед. шланг, ключ затяг. фильтров и 5 запасных картриджей

B

ZX.0302-RC — **Комплект входа воды 10" со стабилизатором давления,** опорным кронштейном, картриджем с намотанной нитью 5 и 1микрон, соед. шланг, ключ затяг. и запасные картриджи (5+5 шт)

C

ZX.0303-RC — **Комплект входа воды 20" со стабилизатором давления,** опорным кронштейном, картриджем с намотанной нитью 5 и 1микрон, соед. шланг, ключ затяг. и запасные картриджи (5+5 шт)

Дист. управление
стр. 398

NEW Ремкомплекты

Код	Описание	ZX.F70AP01	ZX.F70AP02	ZX.F70AP04	ZX.F70AP65	ZX.F70AP08	ZX.F70AP11	ZX.F70AP13	ZX.F70AP15	ZX.F70AP18	ZX.F70AP21	ZX.F70AP26	ZX.F70AP33	ZX.F70AP42
ZX.KM-01	Комплект техобслуживания насоса, состоящий из комплекта прокладок, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня	•												
ZX.KM-02	Комплект техобслуживания насоса, состоящий из комплекта прокладок, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня		•											
ZX.KM-03	Комплект техобслуживания насоса, состоящий из комплекта прокладок, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня			•	•	•	•	•						
ZX.KM-04	Комплект техобслуживания насоса, состоящий из комплекта прокладок, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня								•					
ZX.KM-05	Комплект техобслуживания насоса, состоящий из комплекта прокладок, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня									•				
ZX.KM-06	Комплект техобслуживания насоса, состоящий из комплекта прокладок, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня										•			
ZX.KM-07	Комплект техобслуживания насоса, состоящий из комплекта прокладок, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня											•	•	
ZX.KM-08	Комплект техобслуживания насоса, состоящий из комплекта прокладок, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня													•

Технические характеристики

- **Рама** из оцинкованной стали с ножками
- **Проф. шатунный насос**, латунная торцевая часть, 3 керам. поршня
- **Электродвигатель** 1450об/мин, 3x400В-50Гц, S1
- **Латунный клапан**, байпас
- **Глицериновый** манометр
- **Электроклапан н.д.** 24В - 50Гц, вход воды
- **Электроклапан в.д.** вход воды 24В-50Гц для сброса давления
- **Реле в. д.** из-за нехватки воды и разрыва шланга
- **Электрощит** укомпл.: темп. выключателем ON/OFF, дистанционным выключателем, предохранителями, трансформатором 380/220/24В. Возможность соединения с внешними устройствами (пример: термостат, гигростат, и т. д.)
- **Вход Slip-Lock**
- **Выход Slip-Lock**
- **Размеры Д x Ш x В:** 380 x 650 x 350мм

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.