MADE IN ITALY CE

Fog Extra

Модуль fog 60бар от 10 до 128 форсунок 230В-50Гц

Fog Extra
How does it work?

Fog Extra to cool, humidify, suppress dust and odours and many more

NEW

Фильтр входа воды сер., со стальн.ручкой INOX AISI 304 80микрон. (серийно на мод. 0,5, 1 и 2л/мин)

Простое и быстрое распыление

Новая модель модуля распыления, которая отвечает конкретным потребностям распыления на малых и средних площадях. Для освежения, создания сценографических эффектов, увлажнения, удаления пыли и запахов. **Новая панель управления** позволяет быстро и точно задать время работы и управляет доп. соединенными датчиками. Оцените преимущество модуля со **всеми опциями**, вам не потребуются дополнительные принадлежности для полного управления условиями среды.

Соединения Slip-Lock для входа воды ø9,6мм и выхода воды ø6,35мм. Аспирация уличного воздуха для охлаждения узла насоса двигателя

Насос с торцевой частью из латуни и поршнями из керам. стали (для версий с расходом 2, 4 и 6л/мин)

Эл. соединения для дат. влажности ZX.SU20 и температуры ZX.ST20

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

Осевой двухпоршневый насос

Код	Модель	* № форс.	Давление	Расход	Мощность	Вес
ZX.FL-05	FOG EXTRA-05	10	60бар	0,5л/мин	125Вт (1x230В 50Гц)	15кг
ZX.FL-1	FOG EXTRA-1	20	60бар	1л/мин	200Вт (1x230В 50Гц)	15кг

Осевая мотопомпа с двумя керамическими поршнями, *торцевая часть из никелированной латуни, встроенный байпасный клапан электродвигатель 1350об/мин.*

Осевой трехпоршневый насос

Код	Модель	* № форс.	Давление	Расход	Мощность	Вес
ZX.FL-2	FOG EXTRA-2	40	60бар	2л/мин	720Вт (1x230В 50Гц)	30кг
ZX.FL-4	FOG EXTRA-4	85	60бар	4л/мин	950Вт (1x230В 50Гц)	30кг
ZX.FL-6	FOG EXTRA-6	128	60бар	6л/мин	1180Вт (1x230В-50Гц)	30кг

Осевая мотопомпа с 3 поршнями из стали с керам. покрытием, *торц. часть из латуни, встроенный байпасный клапан, электродвигатель 1450об/мин.*

* Максимальное число форсунок рассчитывается, используя форсунку IT.154C с коэф. расхода 015 (0,047л/мин.) при 60бар

Рекоменд. принадлежности

ZX.ST20 — **Дат. темп.** (для сер. термостата), с каб. 20м

ZX.SU20 — **Дат. влажности 4:20 mA** (для сер. Влагорегулятора), с каб. 20м

Рекоменд. фильтры стр. 395

NEW Ремкомплекты

ZX.KM-EC	**Комплект техобслуживания** осевого насоса 2 поршня, состоящий из: комплекта прокладок воды, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня
ZX.KM-AX	**Комплект техобслуживания** осевого насоса 3 поршня, состоящий из: комплекта прокладок воды, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня

Орг.упр. Fog Extra

- Влагорегулятор **сер.**
- Термостат **сер.**
- Интерфейс на дисплее
- Цикл. реле времени ON/OFF
- Недельный программатор с час. диапазонами
- Счетчик часов и программа техобсл.
- Возможность соед. систем вентиляции 230В
- Возможность соед. дистанционно

ON/OFF общий

Аварийный сигнал отсутствия воды

Аварийный сигнал разрыва трубы / утечки воды

Возможность установки дистанционного управления

Кнопки настройки

Выключатель для вкл. авт.режима

ON/OFF тумана (непр.работа)

ON/OFF комбинированной системы распыления+вентиляции

Технические характеристики

- **Рама** из окрашенной стали
- **Клапан байпаса**
- **Электроклапан н.д. воды на входе** 230В-50Гц
- **Электроклапан в.д.** 230V-50Гц, для снижения давления линии
- **Электрощит** укомплектованный темп. выключателем ON/OFF, электронной платой управ. системой против падения капель и синхронизатором
- **Вход Slip-Lock** ø9,6мм
- **Выход Slip-Lock** ø6,35мм (для верс. 0,5, 1 и 2л/мин), ø9,6мм (для верс. 4 и 6л/мин)
- **Реле в. д.** из-за нехватки воды и разрыва шланга
- **Размеры Д x Ш x В:** 600 x 300 x 300мм

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.